



dropsoN

Anticalcaire électronique de nouvelle génération®

O.E.M

Original Equipment Manufacturer



Caractéristiques générales.

Connecteurs mâles
Connecteurs en acier inoxydable qualité alimentaire
Cellule de traitement inoxydable qualité alimentaire
Châssis en acier inoxydable
Capot de protection
Indice de protection
Poids
Dimensions

O.E.M

DN 20-3/4"
AISI 303
AISI 316 L
AISI 304
AISI 304
IP 54
4,3 Kg
300 x 170 x 55 mm

Caractéristiques hydrauliques.

Débit de pointe
Perte de charge à débit maximum
Pression maximum
Salinité maximum recommandée
Dureté maximum recommandée
Indice d'application
(* Type A = Application à débit de pointe intermittent)
(* Type B = Application à débit de pointe soutenu.)
Recommandation : Monter à l'entrée d'eau un filtre à sédiment de 25 microns.

3 m/3h
82 gr/cm2
10 bar
1500 TDS
100°F
Type A(*)

Technologie.

Technologie E.M.I (electronic magnetic impact)
Cellule de traitement à flux turbulent
Technologies à zones entrelacées

E.M.I
Vortex
6 Zones

Caractéristiques électriques.

Alimentation électrique : 220/240 V- AC 50/60Hz
Câble d'alimentation H05 WF 3G1 2P+T (2 mètres)
Consommation moyenne 11 watts (EMI 9000)
Protection surtension par varistances : 8000A / 1120V.

Normes applicables.

Compatibilité électromagnétique CEM directive 89/336/CEE
Norme EN 60335-1 conformité électrique
Norme acier inoxydable AISI 316 L SVGW W/TPW 119/1(*)
(*) Qualité alimentaire..

